

) / \$ & + ' \$ & + ' b 0 0 8 1 *



Hochfeste Steinwolle-Dämmplatten eignen sich besonders für den Aufbau von mehrlagigen Dämmsystemen.

ANWENDUNG:

Wärmedämmung mit erhöhter Trittfestigkeit für nicht belüftete Flachdächer im ein- und mehrschichtigen System.

3 (7 5 \$ 5 2 2) %	N 3 D	N J P , 0,036 [W/mK]
3 (7 5 \$ 5 2 2) '	N 3 D	N J P , 0,037 [W/mK]
3 (7 5 \$ 5 2 2)	N 3 D	N J P , 0,037 [W/mK]
3 (7 5 \$ 5 2 2) +	N 3 D	N J P , 0,039 [W/mK]
3 (7 5 \$ 5 2 2) R	N 3 D	N J P , 0,039 [W/mK]
3 (7 5 \$ 5 2 2) T	N 3 D	N J P , 0,039 [W/mk]

PETRAROOF-B ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

PLATTENFORMAT			PALETTEN		
Länge	Breite	Plattendicke	Paketmenge auf Palette	Deckfläche der Platten auf einer Palette	Volumen der Platten auf einer Palette
[mm]	[mm]	[mm]	[Stk.]	[m²]	[m³]
2000	1200	50	24	57,60	2,880
		60	20	48,00	2,880
		100	12	28,80	2,880
		110	11	26,40	2,904
		120	10	24,00	2,880
		150	8	19,20	2,880
		160	7	16,80	2,688
		200	6	14,40	2,880
		210	5	12,00	2,520

PETRAROOF-D ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

2000	1200	50	24	57,60	2,880
		80	15	36,00	2,880
		100	12	28,80	2,880
		120	10	24,00	2,880
		150	8	19,20	2,880

PETRAROOF ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

2000	1200	30	40	96,00	2,880
		40	30	72,00	2,880
		50	24	57,60	2,880
		60	20	48,00	2,880
		80	15	36,00	2,880
		100	12	28,80	2,880
		120	10	24,00	2,880
		150	8	19,20	2,880
		180	6	14,40	2,592

PETRAROOF-H ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

2000	1200	30	40	96,00	2,880
		40	30	72,00	2,880
		50	24	57,60	2,880
		100	12	28,80	2,880
		150	8	19,20	2,880

PETRAROOF-R ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

2000	1200	30	40	96,00	2,880
		40	30	72,00	2,880
		50	24	57,60	2,880
		100	12	28,80	2,880
		150	8	19,20	2,880

PETRAROOF-T ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

2000	1200	30	40	96,00	2,880
		40	30	72,00	2,880
		50	24	57,60	2,880
		100	12	28,80	2,880
		150	8	19,20	2,880

