

TECHNOROOF TOP 50 & TOP 70

MW – EN13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)50 – TR15 – WS – WL(P) – MU1



EINSATZBEREICH:

TECHNOROOF TOP 50 und TOP 70 Platten sind nichtbrennbare Dachdämmplatten aus Steinwolle.

TECHNOROOF TOP 50 und TOP 70 Platten sind für den Einsatz in Wohn- und Industriebau sowie für Neubau und Sanierung geeignet.

TECHNISCHE DATEN TOP 50 & TOP 70:

| Eigenschaft | Norm | Einheit | Messwert | |
|--|----------------|---------|----------|-----------------|
| | | | TOP 50 | TOP 70 |
| Wärmeleitfähigkeit Lambda | EN 13162 | W/mK | 0,039 | 0,039 |
| Zugfestigkeit senk. zur Plattenebene TR | EN 1607 | kPa | 15 | 15 |
| Punktlast PL(5) | EN 12430 | N | 550 | 700 bei < 50 mm |
| | EN 12430 | N | | 800 bei ≥ 50 mm |
| Produktart gemäß ÖNORM | B 6000 MW-WD | | - | ✓ |
| Wasseraufnahme kurzzeitiges Eintauchen WS | EN 1609 | | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Wasseraufnahme langzeitiges Eintauchen WL(P) | EN 12087 | | ≤ 3 | ≤ 3 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand μ | ÖNORM B 8110-7 | | 1 | 1 |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | | A1 | A1 |
| Druckspannung bei 10% Stauchung CS(10) | EN 826 | kPa | 50 | 70 |
| Grenzabmaße für Dicke | EN 823 | (mm) | T5 | T5 |

VERPACKUNGSEINHEITEN:

| Verpackungseinheiten TOP 50 – Format 2400 x 1200 mm | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stärke | Palettenhöhe max. 1,30 m | | Palettenhöhe max. 2,60 m | |
| | m ² / Palette | m ³ / Palette | m ² / Palette | m ³ / Palette |
| 50 mm | 69,12 | 3,4560 | 138,24 | 6,912 |
| 60 mm | 57,60 | 3,4560 | - | - |
| 80 mm | 43,20 | 3,4560 | - | - |
| 100 mm | 34,56 | 3,4560 | 69,12 | 6,912 |
| 120 mm | 28,80 | 3,4560 | 57,60 | 6,912 |
| 150 mm | 23,04 | 3,4560 | - | - |

| Verpackungseinheiten TOP 70 – Format 2400 x 1200 mm | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stärke | Palettenhöhe max. 1,30 m | | Palettenhöhe max. 2,60 m | |
| | m ² / Palette | m ³ / Palette | m ² / Palette | m ³ / Palette |
| 50 mm | 69,12 | 3,4560 | - | - |
| 60 mm | 57,60 | 3,4560 | - | - |
| 80 mm | 43,20 | 3,4560 | 86,40 | 6,912 |
| 100 mm | 34,56 | 3,4560 | - | - |
| 120 mm | 28,80 | 3,4560 | - | - |
| 140 mm | 23,04 | 3,2256 | - | - |
| 150 mm | 23,04 | 3,4560 | - | - |

22 Paletten pro LKW-Ladung



Insundlation GmbH
 Entschendorf 14
 8093 St. Peter a./O.
 AT
 Tel.: 03477/20466

info@insundlation.com


Insundlation GmbH
 Brettigen 8
 6313 Menzingen
 CH
 Tel.: 076 759 86 06